

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 250 R/90



?

**SKORPION 250 R/90** призначений для подрібнення гілля дерев та стовбурів з діаметром 250 мм.

Skorpion 250 R/90 є дисковою дробаркою з пневматичною викидною системою на диску. Чіп викидається через обертовий щепопровід, що може повертатися на 360° по відношенню до шасі.

Skorpion 250 R/90 призначений для роботи з сільськогосподарським трактором потужністю більше 80 кінських сил.

Ріжуча система складається з диска з 2 або 3 ножами (двосторонніми). Потужність передається від валу відбору потужності трактора (ВВП) з швидкістю 540 об/хв або 1000 об/хв. Дробарка оснащена гідравлічною силовою установкою подавальних роликів і приводиться в рух власним гідравлічним насосом.

Інноваційне рішення – це розміщення завантаження під кутом 90о по відношенню до напрямку руху, що дозволяє одночасне транспортування і дробарки, і причепа за допомогою одного трактора.

В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.

Отриману щепу можна використати для прямого спалювання в печах, для виробництва компосту, для декоративних цілей, і, при повторному подрібненні у млині, як сировину для виробництва брикетів і гранул.

?

### МОДЕЛЬ СТАНКА

### SKORPION 250 R/90

Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм]	2830 x 2400 x 2680 [A] 1800 x 2100 x 2480 (2780)* [B]
Вес [кг]	1450 [A] 1150 [B]
Диаметр ветвей [мм]	250
Каличество ножей	2 или 3 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [м/мин]	до 42
Производительность [м <sup>3</sup> /час]	до 18
Ширина щепы [мм]	по 9 до 14
Способ подачи	гидравлический подаватель
Диаметр диска [мм]	800
Размеры горловины (шир. x выс.) [мм]	420 x 255
Привод	с вала отбора мощности трактора
Мин. мощность трактора	80 лошадиных сил
()* - габариты в рабочем режиме	

#### Стандартная комплектация:

- собственная гидравлическая система
- вал отбора мощности от трактора
- регулировка высоты выбрасывания щепы
- труба вращения 360°
- система No-stress

#### Дополнительная комплектация:

- удлинение щепопровода