

# TEKNAMOTOR

## SKORPION 250 SDTG



?

Дробилка **Skorpion 250 SDTG** с гусеничной подачей предназначена для измельчения веток и сучьев диаметром до 250мм.

Skorpion 250 SDTG - это дисковая дробилка с гусеничной подачей и пневмообразной выгрузкой щепы с диска. Щепа выходит через вращающийся на 360° щепопровод по отношению к шасси. Режущая система состоит из 2-х или 3-х режущих ножей (с возможностью двухсторонней заточки) и 2 контрножей. Приводом в станке является четырехтактный дизельный двигатель фирмы Янмар, находящийся под кожухом и охлаждающийся жидкостью. Мощность двигателя 74,8 или 84 Л.С. Применение бака ёмкостью 60 литров гарантирует несколько часов работы в лесной или парковой зоне.

Дробилка снабжена гидравлической принудительной системой подачи материала. Она состоит из верхнего зубчатого ролика и гусеницы, расположенной на подающей платформе. Ролик и гусеница имеют привод от гидромоторов и гидронасоса, установленного на дробилке.

Дробилка оснащена современным дорожным LED освещением.

В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.

Дробилка Skorpion 250 SDTG имеет стояночный и инерционный тормоза а также прицепное устройство.

Полученная щепа используется для непосредственного сжигания в котлах, как декоративное средство в ландшафте или после доизмельчения через молотковую мельницу - как сырье для производства брикетов и топливных гранул.

?

## MODEL UREĐAJA

## SKORPION 250 SDTG

Gabariti (duž. x šir. x vis.) [mm]	4500 (5160)* x 2030 x 2550
Težina [kg]	2220
Prečnik ulaznog materijala-grana [mm]	250
Broj noževa	2 ili 3 za sečenje + 2 potporna
Brzina dodavanja [m/min]	do 42
Kapacitet drobljenja [m <sup>3</sup> /h]	do 22
Širina drvene sečke [mm]	od 9 do 14
Način dodavanja materijala	hidraulični dodavač
Prečnik koluta [mm]	800
Dimenzija ulaznog grotla (šir. x vis.) [mm]	420 x 255
DZINĚJA TEHNISKE DATI	
Model motora	YANMAR 4TNV98T KOHLEK KDI2504TCR HATZ 4H50TICD
Zapremina [cm <sup>3</sup> ]	3319 2482 1952
Snaga motora [KM]	84 74,8 74,8
Vrsta hlađenja	tekućina
Vrsta goriva	dizel
Zapremina rezervoara goriva [l]	60
Palenje	električno

()\* - Dimenzije nakon rastavljanja u radni položaj tokom rada.

### Standardna oprema:

- Rezervni točak.
- Ispusna cev sa spužastim okretačem 360°, deflektor.
- Moderno putničko osvetljenje LED.
- Sopstven hidraulični sistem.
- Sistem protiv prekomernog opterećanja No-stress sa brojačem motosatova.

### Opcionalna oprema:

- Prođužni element kanala za izbacivanje.